

Schnellstart-Anleitung - Speaker

Mit dem Pluggerz Protect & Communicate Speaker können Sie Musik, Navigationsanweisungen oder Vorträge hören, während Ihr Gehör geschützt ist.

Anwendung

Zum Hören von Musik, zur einseitigen Kommunikation und zur Verwendung des Navigationssystems in lauter Umgebung (verkabelt).

Der Filter

Das Speaker Headset enthält einen Flachfilter mit 17 dB Dämpfung. Die vollständigen Dämpfungswerte lauten wie folgt:

FREQ.	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	SNR	H	M	L
A	15.7	16.3	15.5	13.0	17.4	27.0	25.3	33.0	19.9	23.2	16.6	15.1
S	4.2	3.6	2.8	3.3	3.2	4.3	4.2	6.8	2.1	2.7	2.3	2.2
APV	11.5	12.7	12.7	9.7	14.2	22.7	21.1	26.2	18	21	14	13

Attenuation Pluggerz hearing Protector:

A Average attenuation in dB

S Standard deviation in dB

APV Assumed protection value in dB

SNR Single number rating


H Protection value in high frequencies in dB

M Protection value in medium frequencies in dB

L Protection value in low frequencies in dB


Verwendung des Headsets

Sie können das Headset mit den Custom-Fit-Ohrstöpseln verbinden, indem Sie den Filter aus den Ohrstöpseln entfernen. Fassen Sie das Griffstück im Inneren des Ohrstöpsels und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus. Drücken Sie dann den Lautsprecher des Headsets in die Öffnung des Ohrstöpsels. Die Ohrstöpsel sind korrekt am Headset angebracht, wenn die Spitze nach unten zeigt und die L/R-Markierung mit der L/R-Markierung am Headset übereinstimmt.



Anschluss am Gerät


Das Headset kann z.B. an ein Telefon oder Navigationssystem mit einer 3,5 mm-Klinkenbuchse angeschlossen werden.



Technische Daten

Audiowandler	Symmetrische Armaturen
Lautsprecher-Impedanz	≈50 Ω
Ausgangsregel (EN-352-10:2020)	82.5 dB

Anschluss



Zertifizierung

EN352-2- und EN352-10-zertifiziert

Diese Anleitung gilt nur für das Kommunikationsprodukt. Informationen über den Gebrauch und die Pflege des Gehörschutzes finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Pluggerz Custom-Fit.